

HULE LÍQUIDO CEMENTOSO

Descripción.- Es un Recubrimiento Impermeable Cementoso con buena flexibilidad.

Características del producto.- Es un producto elaborado con resinas Acrílicas, Cargas, Aditivos, dando como resultado una película gruesa, resistente y flexible, y con excelente adherencia, diseñada para reparar daños en losas de concreto, como reparador de grietas, sellador y primario a la vez. Una vez seco el producto se obtiene una carpeta flexible, con excelente adherencia y promueve la adherencia a nuestro impermeabilizante hule liquido para que se adhiera perfectamente brindando un mayor espesor y por consiguiente mayor resistencia a la intemperie y a los movimientos mecánicos de las construcciones.

USOS: Como restauración en techos, como recubrimiento impermeable **primario**, como sellador y primario a la vez, reparador de grietas, como recubrimiento impermeable en muros y fachadas, recomendable para la restauración de techos de concreto, en casas habitación, edificios, hoteles, fábricas, bodegas, etc.

Preparación del producto.- Se surte por separado en dos componentes, para preparar, vacíe la parte "A" (polvo) lentamente con agitación en parte "B" y mezclar hasta disolver grumos y homogenizar completamente. Tiempo de vida del producto 1 hora.

Aplicación del producto.- Antes de aplicar, limpiar perfectamente las superficies, aplicar el producto con escoba, en caso de que el material este espeso, agregar un poco de agua, vaciar y extender el material. Tiempo para aplicar el producto en recipiente tapado 6 hrs.

Rendimiento: 1 kg. por m²

Presentación: Galón: 4 m², Cubeta: 19 m².

No. de componentes	2
Transitable	Si
Acabado	Texturizado
Color	Cemento
Adherencia	100%
Viscosidad	12,000 cps min
Densidad	1.4 0.02 kg/lt.
Rendimiento	1 kg x m ²