



### **PINTURA REFLECTIVA COLOR ALUMUNIO.**

**CARACTERISTICAS:** PINTURA ESPECIAL FORMULADA CON ELASTOMEROS, PIGMENTOS DE ALUMUNIO, ADITIVOS, LOS CUALES DAN COMO RESULTADO UN RECUBRIMIENTO CON ACABADO BRILLANTE QUE PERMITE LA REFLEXION DE LOS RAYO SOLARES, DISMINUYENDO LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA RADIACIÓN SOLAR SOBRE LOS RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS DE LOS TECCHOS Y AZOTEAS, PERMITIENDO ALARGAR LA VIDA DE LOS RECUBRIMIENTOS, ADEMAS DE REDUCIR LA TEMPERATURA AL INTERIORDE LAS EDIFICACIONES.

**USOS:** COMO ACABADO FINAL APLICANDOLO DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE RECUBRIMIENTOS: IMPERMEABLES, AISLANTES Ó DIRECTAMENTE SOBRE, LAMINAS METALICAS, ASBESTO, CONCRETO, ESTRUCTURAS METALICAS ETC. PARA DISMINUIR LA TEMPERATURA AL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES, PARA REDUCIR LA DESTRUCCIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS POR ENVEJECIMIENTO SOLAR PERMITIENDOLES ALARGAR SU VIDA UTIL, EXELENTA ANTIOXIDANTE PARA PARTES Y ESTRUCTURAS METALICAS.

**APLICACIÓN:** LAS SUPERFICIES A PROTEGER DEBEN ESTAR LIBRES DE POLVO, GRASA, ACEITE O´CUAQUIER OTRO CONTAMINANTE, EL PRODUCTO SE SURTE A VISCOSIDAD DE APLICACIÓN NO REQUIERE DILUYENTES, APLICAR DOS MANOS CON BROCHA O CON RODILLO TIENE UN RENDIMIENTO APOXIMADO DE 6 M2 POR LITRO, 100% LAVABLE, FLEXIBLE Y CON EXELENTA ADHERENCIA.

**SEGURIDAD.-**UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD.

PRUEBA	METODO	ESPECIFICACIÓN
COMPONENTES		UNO
DENSIDAD		1.1 KG./LTO.
VISCOSIDAD		10,000 CPS MIN
SECADO		10MIN.
COLOR		ALUMINIO
ESTABILIDAD EN ENVASE		12 MESES
SOLIDOS:		50% min.

**PRESENTACION:** CUBETA DE 19 L, TAMBOR DE 200L