



IMPER-AISLANTE

Descripción.- recubrimiento **impermeable, térmico, dieléctrico y anti ruido**, para lamina, concreto y superficies conductoras de corriente.

Características del producto.- carpeta aislante diseñada para disminuir la temperatura interior y ahorro de energía, en construcciones con techos de lámina, concreto, asbesto, etc. Material formulado con productos que aíslan la corriente eléctrica en cualquier superficie conductora, además de cumplir con la propiedad de impermeabilizante de larga duración.

Los polímeros usados en esta formulación, así como las cargas inertes y aditivos dieléctricos nos proporcionan un producto de alta tecnología, para solucionar diversos problemas en la industria, hogar, sector gubernamental etc.

Usos recomendados.- ideal para climas calurosos ó fríos y áreas que requieran control de temperatura, excelente adherencia en Lamina galvanizada, lamina negra, lamina de asbesto, concreto, cualquier superficie metálica, etc.

Preparación del producto.- Se surte a viscosidad de aplicación, no requiere diluirlo.

Aplicación del producto.- Limpieza de la superficie: retirando material suelto, polvo, grasas, aplicar tres manos min. Si lo considera necesario terminar con pintura reflectiva de aluminio, utilizar: brocha, cepillo o rodillo, no requiere de expertos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

No. DE COMPONENTES	1
ACABADO	TEXTURIZADO EN BLANCO ó TERRACOTA.
DISMINUCION DE TEMPERATURA	+/- 20%
DENSIDAD	1.10+/- 0.02 KG/LTO.
ADHERENCIA	100%
FLEXIBILIDAD	100%
SOLIDOS	40+/-2%
VISCOSIDAD	12,000.CPS MINIMO
RENDIMIENTO	1.5 LTO/M2 min.
GARANTIA	DE 5 A 7 AÑOS

Recomendaciones:

No aplicar cuando amenaza lluvia, no diluir

Presentación:

Tambor 200 L Cubeta 19 L