

**PINTURA PARA TRAFICO ALM**

**Descripción.**-es una pintura para señalización de un solo componente, formulada con resinas alquídicas, pigmentos, hule clorado y aditivo de la mejor calidad, excelente resistencia a la abrasión y al intemperie y excelente poder cubriente.

**Usos.**- como pintura de señalamiento, para aplicarse sobre pavimento asfáltico y concreto hidráulico, para carreteras, estacionamientos, marimbas, topes etc. También se recomienda para superficies metálicas, torres, estructuras, puentes.

**Características.**- forma una película flexible e impermeable de excelente adherencia y duración, resistencia a la abrasión, secado rápido, resistente a ambientes salinos.

**Aplicación.**- deberá aplicarse sobre superficies libres de: polvo, grasa, aceite, adherencias, agua, en superficies metálicas deberá limpiarse con cepillo de alambre el óxido y las escorias. Antes de aplicar el producto deberá agitarse perfectamente, hasta obtener un producto homogéneo, aplicarlo con brocha, pistola de aire o máquina pintadora, podrá diluirse en un 10% a 15% de solvente, su aplicación deberá ser en áreas ventiladas, lejos de flamas o chispas.  
Se puede aplicar solo o con microesferas reflejantes.

**Presentación.**- tambores de 200 litros o cubetas de 19 litros.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

<b>COLORES</b>	<b>BLANCO, NEGRO Y AMARILLO</b>
<b>MATERIAL NO VOLATIL</b>	<b>72%</b>
<b>SECADO AL TACTO A 25 °C</b>	<b>10 MINUTOS</b>
<b>SECADO DURO A 25 °C</b>	<b>25 MINUTOS</b>
<b>PODER CUBRIENTE</b>	<b>BUENO</b>
<b>RESISTENCIA A LA ABRASION</b>	<b>200 KG/ mm</b>
<b>RESISTENCIA AL AGUA Y GASOLINA</b>	<b>BUENA</b>
<b>ESTABILIDAD EN EL EMBASE</b>	<b>12 MESES</b>

**Rendimientos:**

Sobre superficies de concreto: de 2 a 3 m<sup>2</sup> / Lt.  
Sobre pavimento asfáltico: 2m<sup>2</sup>/ Lt. Aprox.  
Sobre superficies metálicas: 3 a 5m<sup>2</sup>