

PINTURA VINÍLICA MATE ALTO RENDIMIENTO

Descripción.- Es una pintura en base acuosa, formulada con resinas vinil acrílicas emulsionadas, pigmentos y aditivos de alta calidad, proporcionándole larga duración.

Usos.- Pintura de alta calidad para superficies interiores y exteriores, sobre concreto, cemento, yeso, etc. Logrando bellos acabados decorativos.

Características.- Alta resistencia al lavado, alto poder cubriente, acabado terso, rápido secado, no desprende vapores ni olores.

Aplicación.- a) preparación de superficie: Limpiar perfectamente polvo, grasa, pinturas mal adheridas, superficie seca, En superficies nuevas de yeso, aplicar sellador, resanar perfectamente bien la superficie, reparar con emplastes los defectos de las paredes.

b) preparación de la pintura: Agítese la pintura antes de usarse, agregar hasta un 15 % de agua limpia, para mejores resultados, aplicar dos manos de pintura, dejando una hora entre una y otra.

Recomendaciones.- No aplicar en exteriores cuando amenace lluvia, no se deje al alcance de los niños, evite el contacto con la piel, ojos, en caso de ingestión no provoque el vomito, solicite atención medica.

Presentación: Tambor de 200lbs. y cubetas de 19lt.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

COLORES	BLANCO, Y COLORES DE LINEA
ACABADO	MATE
MATERIAL NO VOLATIL	45%
SECADO AL TACTO A 25 °C	30 - 40 MINUTOS
SECADO DURO A 25 °C	8 HORAS
LAVABILIDAD	5000 A 7000 CICLOS
PH	8 A 9
RESISTENCIA AL AGUA Y GASOLINA	BUENA
ESTABILIDAD EN EL EMBASE	12 MESES

Rendimientos:

Sobre superficies de concreto: de 2 a 3[m² * L]

Sobre pavimento asfáltico: 2[m²/* L] Aprox.

Sobre superficies metálicas: 3 a 5[m²/* L]